


FORTELLO® LED

Het scherm voor dag en nacht




SWISS DESIGN



Materiaal en techniek

- Frame:** 8-delig uit aluminium alu natuur, 100 % roestvrij, schroeven en nietjes uit edelstaal, met tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm, tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen.
- Framemateriaal:** natuurlijk geanodiseerd
- Framevorm:** rond, rechthoekig of vierkant
- Parasolbekleding:** zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m²)
stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m²)
stofklasse 2 (100 % polyester ca. 220 g/m²)
- Volant:** alleen zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes:** optioneel
- Geïntegreerde ledverlichting:** 2 helderheidsniveaus (ca. 90 / 160 lx), Kleurtemperatuur ca. 3000 K (warmwit), 230 V AC, 50 Hz, 55 W incl. aansluitstekker IP68. Led is in de baleinen geïntegreerd. Upgraden is niet mogelijk.
- Hoogte:** gesloten: 345–385 cm, open: 270–290 cm
- Lichtechtheid:** stofklasse 4 en 5 = niveau 7–8
- Waterdruk:** stofklasse 4 = 100 mm waterkolom
stofklasse 5 ≥ 300 mm waterkolom (afhankelijk van de tint)






Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen

Assortimaste

	Nominale grootte	Zijfstand	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm A	cm AS	m ² B	cm E	cm F	cm G	cm H	cm C	kg	km/h (Bft.)	
	∅ 450	415	14.3	130	215	365	290	80×80	120	80 (9)	327 00 450 171
	∅ 350×250	-	8.8	125	215	350	280	80×80	120	100 (10)	327 00 352 171
	∅ 400×300	-	12	130	215	375	290	80×80	120	85 (9)	327 00 402 171
	∅ 300×300	-	9	125	215	345	270	80×80	120	100 (10)	327 00 301 171
	∅ 350×350	-	12.3	110	215	365	280	80×80	120	85 (9)	327 00 351 171
	∅ 400×400	-	16.0	95	215	385	290	100×100	180	75 (9)	327 00 401 171





∅8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), waterafvoering

Accessoires

³ Voet met rollen M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)	Bestelnummer
1. Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80×80×14, staal verzinkt (set gewichten absoluut noodzakelijk)	350 01 103 000
Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000	350 01 103 100
Bevestiging M4 (staander M4 absoluut noodzakelijk)	
2. Voet M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 235
2. Voet M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5 – 19.5 cm, staal verzinkt (justeer- en nivelleerbaar) (prijs zonder platen)	350 01 108 335
3. Afdekking bij voet M4, 88×88×5 cm, aluminium geborsteld (imitatie)	350 01 100 400
Set rollen bij voet M4 (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	350 01 100 500
4. ³ Granieten voet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	350 01 109 475
5. Bodemhuls M4, staal verzinkt	350 01 226 510
6. Montageplaat M4/M8, 30×30×1.5 cm, staal verzinkt	350 01 226 921
7. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	350 01 226 932
8. Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304	350 01 229 730
9. Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	350 01 229 405
10. Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	350 01 229 410
11. Staander M4, P+, staal verzinkt	350 01 200 235
Platen bij voet M4	
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton	350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 909
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton	350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook	350 01 226 906
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester	
12. Beschermhoes met staaf en ritsluiting, 315×60 cm	350 01 609 701

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

